



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



**L'UNITE
HERMETIQUE**

Sprężarki średnio i wysokotemperaturowe L'unité Hermetique na czynnik chłodniczy R404a / R507

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór * | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|---------------------------|---------|--------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= +7,2°C | to= 0°C | to= -10°C | |
| AE 4425 Z | 4,50cm ³ | 339W | 1,93A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 603W | 432W | 263W | 138,00 EUR |
| AE 4430 Z | 5,70cm ³ | 427W | 2,47A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 730W | 531W | 328W | 141,00 EUR |
| AE 4440 Z | 7,60cm ³ | 527W | 2,84A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 987W | 716W | 440W | 150,00 EUR |
| AE 4450 Z | 7,60cm ³ | 491W | 2,24A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 267W | 932W | 583W | 160,00 EUR |
| AE 4460 Z | 9,40cm ³ | 580W | 2,78A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 504W | 1 116W | 716W | 173,00 EUR |
| AE 4470 Z | 11,30cm ³ | 697W | 3,41A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 768W | 1 325W | 860W | 222,00 EUR |
| CAJ 9480 Z | 13,30cm ³ | 869W | 4,07A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 2 065W | 1 500W | 921W | 288,00 EUR |
| TAJ 9480 Z | 15,20cm ³ | 991W | 4,25A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 2 126W | 1 539W | 939W | 288,00 EUR |
| CAJ 9510 Z | 15,20cm ³ | 991W | 1,84A | 400W/~3/50Hz | 1/2" | 5/16" | 2 585W | 1 882W | 1 165W | 299,00 EUR |
| TAJ 9510 Z | 18,30cm ³ | 1 181W | 5,30A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 2 585W | 1 891W | 1 175W | 308,00 EUR |
| CAJ 9513 Z | 18,30cm ³ | 1 181W | 2,14A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 5/16" | 3 322W | 2 391W | 1 424W | 316,00 EUR |
| TAJ 9513 Z | 24,20cm ³ | 1 462W | 6,59A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 3 215W | 2 304W | 1 369W | 322,00 EUR |
| CAJ 4517 Z | 24,20cm ³ | 1 462W | 2,52A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 5/16" | 3 650W | 2 664W | 1 648W | 326,00 EUR |
| TAJ 4517 Z | 25,95cm ³ | 1 594W | 7,32A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 3/8" | 3 703W | 2 683W | 1 609W | 328,00 EUR |
| CAJ 4519 Z | 25,95cm ³ | 1 660W | 3,16A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 3/8" | 4 791W | 3 498W | 2 146W | 345,00 EUR |
| TAJ 4519 Z | 34,45cm ³ | 2 244W | 10,20A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 3/8" | 4 680W | 3 445W | 2 136W | 349,00 EUR |
| FH 4524 Z | 34,45cm ³ | 2 186W | 4,16A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 3/8" | 5 749W | 4 069W | 2 324W | 544,00 EUR |
| TFH 4524 Z | 43,50cm ³ | 2 497W | 11,20A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 1/2" | 5 781W | 4 107W | 2 316W | 488,00 EUR |
| FH 4531 Z | 43,50cm ³ | 2 481W | 4,49A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 1/2" | 7 429W | 5 386W | 3 019W | 573,00 EUR |
| TFH 4531 Z | 56,65cm ³ | 3 127W | 5,41A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 1/2" | 7 322W | 5 249W | 3 064W | 512,00 EUR |
| AWS 4538 Z | 74,25cm ³ | 4 116W | 7,95A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 1/2" | 8 865W | 6 424W | 3 902W | 535,00 EUR |
| TFH 4540 Z | 90,20cm ³ | 4 396W | 7,43A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 9 326W | 6 773W | 4 070W | 535,00 EUR |
| TAG 4546 Z | 100,70cm ³ | 5 063W | 8,34A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 10 852W | 7 426W | 4 022W | 619,00 EUR |
| TAG 4553 Z | 112,50cm ³ | 5 729W | 8,77A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 12 131W | 8 372W | 4 590W | 643,00 EUR |
| TAG 4561 Z | 124,40cm ³ | 6 478W | 10,00A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 13 505W | 9 482W | 5 367W | 691,00 EUR |
| TAG 4568 Z | 134,80cm ³ | 7 143W | 11,60A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 16 066W | 11 401W | 6 623W | 726,00 EUR |
| TAGD 4590 Z | 2 x 90,20cm ³ | 8 792W | 14,90A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 21 704W | 14 851W | 8 045W | 1 464,00 EUR |
| TAGD 4610 Z | 2 x 100,70cm ³ | 10 126W | 16,70A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 24 262W | 16 744W | 9 181W | 1 474,00 EUR |
| TAGD 4612 Z | 2 x 112,50cm ³ | 11 458W | 17,50A | 400W/~3/50Hz | 1.3/8" | 5/8" | 27 011W | 18 964W | 10 735W | 1 587,00 EUR |
| TAGD 4614 Z | 2 x 124,40cm ³ | 12 757W | 20,00A | 400W/~3/50Hz | 1.3/8" | 5/8" | 32 132W | 22 803W | 13 246W | 1 770,00 EUR |
| TAGD 4615 Z | 2 x 134,80cm ³ | 14 286W | 23,30A | 400W/~3/50Hz | 1.3/8" | 5/8" | 33 893W | 24 093W | 14 199W | 1 872,00 EUR |
| TAGP 4546 Z | 90,20cm ³ | 4 396W | 7,45A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 10 828W | 7 364W | 3 976W | 627,00 EUR |
| TAGP 4553 Z | 100,70cm ³ | 5 063W | 8,35A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 12 104W | 8 302W | 4 538W | 652,00 EUR |
| TAGP 4561 Z | 112,50cm ³ | 5 729W | 8,75A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 13 475W | 9 403W | 5 306W | 734,00 EUR |
| TAGP 4568 Z | 124,40cm ³ | 6 379W | 10,00A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 16 030W | 11 306W | 6 547W | 768,00 EUR |
| TAGP 4573 Z | 134,80cm ³ | 7 143W | 11,65A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 16 908W | 11 946W | 7 018W | 812,00 EUR |

Sprężarki niskotemperaturowe L'unité Hermetique na czynnik chłodniczy R404a / R507

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór ** | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|-----------------------|----------|--------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= -10°C | to= -23,3°C | to= -30°C | |
| AE 2415 Z | 8,10cm ³ | 328W | 2,22A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 699W | 377W | 260W | 156,00 EUR |
| AE 2420 Z | 11,30cm ³ | 366W | 1,97A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 917W | 470W | 306W | 205,00 EUR |
| AE 2425 Z | 12,60cm ³ | 479W | 3,21A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 171W | 641W | 442W | 180,00 EUR |
| CAJ 2428 Z | 15,10cm ³ | 560W | 2,55A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 261W | 603W | 375W | 227,00 EUR |
| CAJ 2432 Z | 18,30cm ³ | 591W | 2,67A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 1 597W | 776W | 491W | 323,00 EUR |
| CAJ 2440 Z | 26,20cm ³ | 897W | 4,07A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 1 888W | 947W | 616W | 387,00 EUR |
| CAJ 2446 Z | 26,20cm ³ | 876W | 1,60A | 400W/~3/50Hz | 1/2" | 5/16" | 2 306W | 1 203W | 797W | 346,00 EUR |
| TAJ 2446 Z | 34,50cm ³ | 1 169W | 5,46A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 3/8" | 2 233W | 1 152W | 761W | 408,00 EUR |
| CAJ 2464 Z | 34,50cm ³ | 1 172W | 2,23A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 3/8" | 3 010W | 1 580W | 1 068W | 403,00 EUR |
| TAJ 2464 Z | 53,20cm ³ | 1 760W | 7,71A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 1/2" | 2 964W | 1 562W | 1 053W | 541,00 EUR |
| FH 2480 Z | 53,20cm ³ | 1 676W | 3,00A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 1/2" | 4 278W | 2 168W | 1 340W | 522,00 EUR |
| TFH 2480 Z | 74,25cm ³ | 2 241W | 11,50A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 1/2" | 4 336W | 2 235W | 1 396W | 552,00 EUR |
| FH 2511 Z | 74,25cm ³ | 2 103W | 4,01A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 1/2" | 6 262W | 3 070W | 1 881W | 538,00 EUR |
| TFH 2511 Z | 112,50cm ³ | 2 963W | 4,88A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 6 196W | 3 024W | 1 908W | 651,00 EUR |
| TAG 2513 Z | 134,80cm ³ | 3 590W | 6,42A | 400W/~3/50Hz | 1.1/8" | 5/8" | 7 496W | 3 237W | 1 787W | 706,00 EUR |



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ReBaNo
 Renata i Bartosz Nowaczy
 ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań
 tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl
 NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794
 Rok założenia 1996



Sprężarki klimatyzacyjne L'unite Hermetique na czynnik chłodniczy R407c

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór * | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|-----------------------|---------|--------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= +7,2°C | to= 0°C | to= -10°C | |
| RK 5512 W | 16,30 cm ³ | 895 W | 4,05 A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 3 239 W | 2 415 W | 1 601 W | 294,00 EUR |
| RK 5515 W | 21,40 cm ³ | 1 126 W | 5,14 A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 4 345 W | 3 258 W | 2 194 W | 315,00 EUR |
| RK 5518 W | 24,40 cm ³ | 1 340 W | 6,37 A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 4 975 W | 3 735 W | 2 523 W | 332,00 EUR |

Sprężarki klimatyzacyjne L'unite Hermetique na czynnik chłodniczy R22

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór * | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|-----------------------|---------|--------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= +7,2°C | to= 0°C | to= -10°C | |
| AJ 5510 C | 14,60 cm ³ | 708W | 3,92 A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 3 028W | 1 948W | 781W | 244,00 EUR |
| AJ 5512 C | 21,75cm ³ | 964W | 5,06A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 3 893W | 2 694W | 1 438W | 251,00 EUR |
| AJ 5515 C | 34,45cm ³ | 1 213W | 6,09A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 5 071W | 3 616W | 2 052W | 269,00 EUR |

Sprężarki średnio i wysokotemperaturowe L'unite Hermetique na czynnik chłodniczy R134a

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór * | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|-----------------------|---------|--------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|---------|-----------|------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= +7,2°C | to= 0°C | to= -10°C | |
| THB 4413 Y | 7,60cm ³ | 157W | 1,00A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 322W | 221W | 125W | 122,00 EUR |
| THB 4415 Y | 4,23cm ³ | 175W | 1,20A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 362W | 263W | 156W | 127,00 EUR |
| THB 4419 Y | 5,00cm ³ | 215W | 1,45A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 429W | 308W | 185W | 130,00 EUR |
| THB 4422 Y | 5,90cm ³ | 267W | 1,64A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 511W | 371W | 228W | 132,00 EUR |
| AE 4425 Y | 7,60cm ³ | 275W | 1,65A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 607W | 431W | 245W | 133,00 EUR |
| AE 4430 Y | 8,80cm ³ | 342W | 2,41A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 769W | 548W | 362W | 149,00 EUR |
| AE 4440 Y | 12,00cm ³ | 446W | 2,54A | 230W/~1/50Hz | 5/16" | 1/4" | 993W | 720W | 444W | 152,00 EUR |
| AE 4450 Y | 9,40cm ³ | 555W | 3,25A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 299W | 945W | 580W | 157,00 EUR |
| AE 4456 Y | 16,00cm ³ | 597W | 3,33A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 429W | 1 039W | 632W | 167,00 EUR |
| AE 4460 Y | 11,30cm ³ | 662W | 3,80A | 230W/~1/50Hz | 3/8" | 1/4" | 1 418W | 1 044W | 646W | 190,00 EUR |
| CAJ 4461 Y | 18,30cm ³ | 680W | 4,42A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 1/4" | 1 523W | 1 037W | 540W | 241,00 EUR |
| TAJ 4461 Y | 18,30cm ³ | 639W | 1,36A | 400W/~3/50Hz | 1/2" | 1/4" | 1 630W | 1 142W | 661W | 261,00 EUR |
| CAJ 4476 Y | 22,80cm ³ | 783W | 5,18A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 1/4" | 1 821W | 1 242W | 646W | 244,00 EUR |
| CAJ 4492 Y | 25,95cm ³ | 992W | 5,98A | 230W/~1/50Hz | 1/2" | 5/16" | 2 311W | 1 617W | 899W | 264,00 EUR |
| TAJ 4492 Y | 25,95cm ³ | 928W | 9,51A | 400W/~3/50Hz | 1/2" | 5/16" | 2 396W | 1 671W | 929W | 272,00 EUR |
| CAJ 4511 Y | 32,70cm ³ | 1 184W | 6,12A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 2 934W | 2 078W | 1 212W | 289,00 EUR |
| TAJ 4511 Y | 32,70cm ³ | 1 180W | 2,20A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 5/16" | 2 951W | 2 103W | 1 223W | 303,00 EUR |
| FH 4518 Y | 53,20cm ³ | 1 794W | 8,36A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 5/16" | 4 525W | 3 046W | 1 548W | 492,00 EUR |
| TFH 4518 Y | 53,20cm ³ | 1 805W | 3,64A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 1/2" | 4 548W | 3 070W | 1 596W | 486,00 EUR |
| FH 4525 Y | 74,25cm ³ | 2 372W | 12,40A | 230W/~1/50Hz | 5/8" | 1/2" | 6 050W | 4 239W | 2 343W | 534,00 EUR |
| TFH 4525 Y | 74,25cm ³ | 2 353W | 4,30A | 400W/~3/50Hz | 5/8" | 1/2" | 6 229W | 4 280W | 2 350W | 521,00 EUR |
| TAG 4534 Y | 100,70cm ³ | 2 896W | 12,10A | 400W/~3/50Hz | 7/8" | 5/8" | 8 072W | 5 514W | 2 871W | 620,00 EUR |

Sprężarki niskotemperaturowe L'unite Hermetique na czynnik chłodniczy R134a

| typ sprężarki | objętość cylindra | pobór ** | | zasilanie | przyłącze ssanie | przyłącze tłoczenie | wydajność dla tk = +54,5°C i | | | cena |
|---------------|----------------------|----------|-------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|
| | | mocy | prądu | | | | to= -10°C | to= -23,3°C | to= -30°C | |
| AEZ 1380 Y | 9,40cm ³ | 232W | 1,85A | 230W/~1/50Hz | 1/4" | 3/16" | 417W | 223W | 202W | 129,00 EUR |
| AE 1410 Y | 12,00cm ³ | 239W | 1,83A | 230W/~1/50Hz | 5/16" | 1/4" | 566W | 259W | 229W | 158,00 EUR |
| CAE 2410 Y | 12,00cm ³ | 239W | 1,76A | 230W/~1/50Hz | 5/16" | 1/4" | 566W | 259W | 229W | 160,00 EUR |
| AE 1412 Y | 14,20cm ³ | 273W | 1,82A | 230W/~1/50Hz | 5/16" | 1/4" | 663W | 306W | 269W | 163,00 EUR |

* - dla to = +7,2°C oraz tk = 54,4°C

** - dla to = -23,3°C oraz tk = 54,4°C

