



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Sprężarki półhermetyczne wysokotemperaturowe na czynnik chłodniczy R-134a

typ sprężarki	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	liczba cylindrów	wydajność dla R-134a, tk= +45°C			*cena sprężarki	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu
					to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C			
07K5.2X	4,92 m³/h	5/8 "	3/8 "	2	2 700 W	1 393 W	-	880,75 EUR	-	-
1K7.2X	6,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	3 640 W	1 876 W	-	899,60 EUR	-	-
1,5K8.2X	7,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	4 065 W	2 140 W	-	924,95 EUR	-	-
1,5K9.2X	9,06 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	5 018 W	2 648 W	-	924,95 EUR	-	-
2K9.2X	9,06 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	5 070 W	2 673 W	-	1 027,65 EUR	-	-
2L13.2X	12,87 m³/h	7/8 "	1/2 "	2	7 130 W	3 675 W	-	1 306,50 EUR	-	-
3L19.2X	19,43 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	11 265 W	5 868 W	-	1 355,90 EUR	-	-
4L23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	13 323 W	7 133 W	-	1 341,39 EUR	-	-
4LR23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	13 195 W	6 993 W	-	1 697,02 EUR	-	-
6MR27.2X	26,65 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	2	15 538 W	7 735 W	-	2 153,30 EUR	-	-
7MR32.2X	32,00 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	18 975 W	9 895 W	-	2 217,35 EUR	-	-
6GR31.3X	31,08 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	2	17 593 W	8 853 W	-	2 458,30 EUR	-	-
8GR39.3X	39,02 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	22 645 W	11 623 W	-	2 505,27 EUR	-	-
10GR50.3X	49,88 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	28 438 W	14 615 W	-	2 544,31 EUR	-	-
12GR60.3X	60,28 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	36 000 W	19 198 W	-	2 799,90 EUR	-	-

Sprężarki półhermetyczne wysokotemperaturowe na czynnik chłodniczy R-134a

typ sprężarki	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	liczba cylindrów	wydajność dla R-134a, tk= +45°C			*cena sprężarki	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu
					to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C			
5VLR26.4X	25,70 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	14 963 W	7 449 W	-	1 850,35 EUR	-	-
5VLR29.4X	29,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	16 781 W	8 354 W	-	1 850,35 EUR	-	-
7VLR33.4X	33,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	19 545 W	10 192 W	-	1 936,60 EUR	-	-
7VLR38.4X	38,20 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	4	22 192 W	11 390 W	-	1 936,60 EUR	-	-
15VR73.4X	70,68 m³/h	1 5/8 "	1 1/8 "	4	42 832 W	20 969 W	-	3 679,43 EUR	313,38 EUR	-
20VR83.4X	80,36 m³/h	2 1/8 "	1 1/8 "	4	48 720 W	23 846 W	-	3 675,40 EUR	313,38 EUR	-
25VR93.4X	90,40 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	55 127 W	27 014 W	-	3 616,18 EUR	313,38 EUR	-
30VR118.4X	118,00 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	71 587 W	35 033 W	-	3 819,73 EUR	313,38 EUR	-

*cena sprężarki zawiera: grzałkę oleju, olej estrowy, głowicę przystosowaną do zamontowania regulacji wydajności, zabezpieczenie elektroniczne i termiczne silnika oraz zawory odcinające





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Sprężarki półhermetyczne niskotemperaturowe na czynnik chłodniczy R-404A

typ sprężarki	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	liczba cylindrów	wydajność dla R-404A, tk= +45°C			*cena sprężarki	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu
					to= -25°C	to= -30°C	to= -40°C			
07K3.2X	2,91 m³/h	1/2 "	3/8 "	2	503 W	445 W	351 W	779,13 EUR	-	-
07K5.2X	4,92 m³/h	5/8 "	3/8 "	2	871 W	760 W	600 W	779,13 EUR	-	-
1K5.2X	4,92 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	835 W	719 W	542 W	795,80 EUR	-	-
1K7.2X	6,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 238 W	1 092 W	844 W	795,80 EUR	-	-
1,5K7.2X	6,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 238 W	1 110 W	861 W	818,23 EUR	-	-
1,5K8.2X	7,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 408 W	1 250 W	969 W	818,23 EUR	-	-
1,5K9.2X	9,06 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 647 W	1 450 W	1 104 W	818,23 EUR	-	-
2K8.2X	7,43 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 343 W	1 147 W	769 W	908,50 EUR	-	-
2K9.2X	9,06 m³/h	5/8 "	1/2 "	2	1 655 W	1 505 W	1 282 W	908,50 EUR	-	-
2L9.2X	9,06 m³/h	7/8 "	1/2 "	2	1 295 W	1 114 W	761 W	1 110,90 EUR	-	-
2L13.2X	12,87 m³/h	7/8 "	1/2 "	2	1 977 W	1 681 W	1 152 W	1 156,33 EUR	-	-
3L13.2X	12,87 m³/h	7/8 "	5/8 "	2	1 970 W	1 666 W	1 152 W	1 199,45 EUR	-	-
3L17.2X	17,14 m³/h	7/8 "	5/8 "	2	2 877 W	2 475 W	1 752 W	1 199,45 EUR	-	-
3L19.2X	19,43 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 782 W	3 432 W	2 372 W	1 199,45 EUR	-	-
4L17.2X	17,14 m³/h	7/8 "	5/8 "	2	2 723 W	2 308 W	1 607 W	1 264,43 EUR	-	-
4L19.2X	19,43 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 071 W	2 578 W	1 747 W	1 264,43 EUR	-	-
4L23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 642 W	3 401 W	2 160 W	1 264,43 EUR	-	-
5L23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 943 W	3 289 W	2 140 W	1 340,90 EUR	-	-

Sprężarki półhermetyczne niskotemperaturowe na czynnik chłodniczy R-404A

typ sprężarki	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	liczba cylindrów	wydajność dla R-404A, tk= +45°C			*cena sprężarki	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu
					to= -25°C	to= -30°C	to= -40°C			
4LR23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 764 W	3 200 W	2 235 W	1 808,30 EUR	-	-
5LR23.2X	22,52 m³/h	1 1/8 "	5/8 "	2	3 999 W	3 406 W	2 209 W	1 898,65 EUR	-	-
6MR27.2X	26,65 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	2	4 708 W	3 974 W	2 595 W	2 294,50 EUR	-	-
7MR27.2X	26,65 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	4 670 W	3 963 W	2 948 W	2 362,75 EUR	-	-
7MR32.2X	32,00 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	5 380 W	4 515 W	3 131 W	2 217,35 EUR	-	-
9MR32.2X	32,00 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	4 965 W	4 211 W	3 030 W	2 300,92 EUR	-	-
6GR31.3X	31,08 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	2	5 232 W	4 485 W	3 057 W	2 458,30 EUR	-	-
8GR31.3X	31,08 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	4 931 W	4 233 W	2 853 W	2 505,27 EUR	-	-
8GR39.3X	39,02 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	6 570 W	5 684 W	3 995 W	2 505,27 EUR	-	-
10GR39.3X	39,02 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	6 520 W	5 654 W	3 840 W	2 544,31 EUR	-	-
10GR50.3X	49,88 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	8 256 W	7 221 W	5 171 W	2 544,31 EUR	-	-
15GR50.3X	49,88 m³/h	1 5/8 "	1 1/8 "	2	8 247 W	7 212 W	5 063 W	2 555,30 EUR	-	-
12GR60.3X	60,28 m³/h	1 3/8 "	1 1/8 "	2	8 921 W	8 004 W	6 559 W	2 639,25 EUR	-	-
18GR60.3X	60,28 m³/h	1 5/8 "	1 1/8 "	2	10 471 W	8 865 W	6 288 W	2 871,55 EUR	-	-

*cena sprężarki zawiera: grzałkę oleju, olej estrowy, głowicę przystosowaną do zamontowania regulacji wydajności, zabezpieczenie elektroniczne i termiczne silnika oraz zawory odcinające





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Niskotemperaturowe czterocylindrowe sprężarki na czynnik chłodniczy R-404A

typ sprężarki	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	liczba cylindrów	wydajność dla R-404A, tk= +45°C			*cena sprężarki	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu
					to= -25°C	to= -30°C	to= -40°C			
5VLR26.4X	25,70 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	4 455 W	3 780 W	2 400 W	2 091,70 EUR	-	-
7VLR26.4X	25,70 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	4 425 W	3 725 W	2 365 W	2 189,20 EUR	-	-
5VLR29.4X	29,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	4 525 W	3 900 W	2 475 W	2 091,70 EUR	-	-
7VLR29.4X	29,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	4 490 W	3 845 W	2 445 W	2 189,20 EUR	-	-
7VLR33.4X	33,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	5 600 W	4 800 W	3 390 W	2 189,20 EUR	-	-
10VLR33.4X	33,00 m³/h	1 1/8 "	7/8 "	4	5 558 W	4 745 W	3 330 W	2 321,15 EUR	-	-
7VLR38.4X	38,20 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	4	5 715 W	4 925 W	3 600 W	2 189,20 EUR	-	-
10VLR38.4X	38,20 m³/h	1 3/8 "	7/8 "	4	5 683 W	4 875 W	3 550 W	2 321,15 EUR	-	-
15VR73.4X	70,68 m³/h	1 5/8 "	1 1/8 "	4	11 807 W	10 189 W	6 875 W	4 159,35 EUR	332,45 EUR	-
25VR73.4X	70,68 m³/h	2 1/8 "	1 1/8 "	4	11 322 W	9 757 W	6 679 W	4 200,95 EUR	332,45 EUR	-
20VR83.4X	80,36 m³/h	2 1/8 "	1 1/8 "	4	13 689 W	11 849 W	8 069 W	4 154,80 EUR	332,45 EUR	-
30VR83.4X	80,36 m³/h	2 1/8 "	1 1/8 "	4	13 133 W	11 345 W	7 850 W	4 236,05 EUR	313,38 EUR	-
25VR93.4X	90,40 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	14 937 W	12 840 W	8 619 W	4 087,85 EUR	313,38 EUR	-
35VR93.4X	90,40 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	14 327 W	12 291 W	8 301 W	4 269,85 EUR	313,38 EUR	-
30VR118.4X	118,00 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	20 101 W	17 402 W	11 851 W	4 317,95 EUR	313,38 EUR	-
40VR118.4X	118,00 m³/h	2 1/8 "	1 3/8 "	4	19 310 W	16 663 W	11 530 W	4 583,15 EUR	313,38 EUR	-

*cena sprężarki zawiera: grzałkę oleju, olej estrowy, głowicę przystosowaną do zamontowania regulacji wydajności, zabezpieczenie elektroniczne i termiczne silnika oraz zawory odciążające

