



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Pionowa (meblowa) chłodnica powietrza typu RM70

z jednostronnym wydmuchem powietrza; rozstaw lamel 4.5mm

model	wydajność chłodnicza dla:	powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	zasięg strugi powietrza	cena	
	tp= 2°C ΔT=10K				bez tacy okapowej	z tacą okapową
RM70/347	433W	1,16m ²	2 x 23 W	1,78m	163,18 EUR	171,85 EUR
RM70/348	496W	1,40m ²	2 x 23 W	1,67m	169,31 EUR	177,99 EUR
RM70/349	589W	1,86m ²	2 x 23 W	1,50m	181,38 EUR	190,05 EUR
RM70/350	658W	2,33m ²	2 x 23 W	1,39m	185,02 EUR	193,69 EUR
RM70/420	746W	3,21m ²	2 x 23 W	1,23m	219,13 EUR	227,80 EUR

Pionowa (meblowa) chłodnica powietrza typu RM70

z dwustronnym wydmuchem powietrza; rozstaw lamel 4.5mm

model	wydajność chłodnicza dla:	powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	zasięg strugi powietrza	cena	
	tp= 2°C ΔT=10K				bez tacy okapowej	z tacą okapową
RM70/347C	433W	1,16m ²	2 x 23 W	1,78m	168,06 EUR	176,74 EUR
RM70/348C	496W	1,40m ²	2 x 23 W	1,67m	169,31 EUR	177,99 EUR
RM70/349C	589W	1,86m ²	2 x 23 W	1,50m	180,23 EUR	188,91 EUR
RM70/350C	658W	2,33m ²	2 x 23 W	1,39m	182,73 EUR	191,40 EUR
RM70/420C	746W	3,21m ²	2 x 23 W	1,23m	214,24 EUR	222,91 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RS

rozstaw lamel 3.5mm

temperatury w komorze od -5°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RS1040 (ED)	-	404W	420W	1,48m ²	1 x 200 mm	400W	106,08 EUR	135,00 EUR
RS1060 (ED)	-	589W	618W	2,22m ²	1 x 200 mm	400W	115,44 EUR	144,36 EUR
RS2100 (ED)	-	733W	770W	2,42m ²	2 x 200 mm	600W	167,34 EUR	196,26 EUR
RS2130 (ED)	-	989W	1 080W	3,63m ²	2 x 200 mm	650W	179,71 EUR	208,63 EUR
RS3180 (ED)	-	1 380W	1 440W	4,77m ²	3 x 200 mm	1 000W	263,43 EUR	292,35 EUR
RS3290 (ED)	-	1 880W	2 030W	7,16m ²	3 x 200 mm	1 000W	291,93 EUR	320,85 EUR
RS4380 (ED)	-	2 300W	2 560W	9,10m ²	4 x 200 mm	1 300W	353,08 EUR	382,00 EUR

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RS

rozstaw lamel 4.5mm

temperatury w komorze od -35°C do 0°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RS1040B (ED)	346W	389W	-	1,18m ²	1 x 200 mm	400W	137,28 EUR	143,62 EUR
RS1060B (ED)	474W	563W	-	1,78m ²	1 x 200 mm	400W	146,02 EUR	152,88 EUR
RS2100B (ED)	579W	703W	-	1,94m ²	2 x 200 mm	600W	198,64 EUR	210,91 EUR
RS2130B (ED)	707W	960W	-	2,90m ²	2 x 200 mm	650W	213,41 EUR	223,29 EUR
RS3180B (ED)	1 110W	1 330W	-	3,82m ²	3 x 200 mm	1 000W	295,78 EUR	320,74 EUR
RS3290B (ED)	1 380W	1 810W	-	5,72m ²	3 x 200 mm	1 000W	323,23 EUR	349,34 EUR
RS4380B (ED)	1 570W	2 240W	-	7,28m ²	4 x 200 mm	1 300W	390,52 EUR	421,62 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie

*- grzałki dostarczane oddzielnie bez wewnętrznej dodatkowej tacy pod parownikiem





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RSI

rozstaw lamel 3.5mm

temperatury w komorze od -5°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RSI23503 (ED)	-	5 690W	5 970W	24,70m ²	2 x 350 mm	2 800W	839,90 EUR	967,30 EUR
RSI33503 (ED)	-	8 150W	8 610W	34,50m ²	3 x 350 mm	4 096W	1 172,08 EUR	1 315,60 EUR
RSI43503 (ED)	-	11 000W	11 400W	46,00m ²	4 x 350 mm	5 360W	1 532,96 EUR	1 687,92 EUR

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RSI

rozstaw lamel 5.3mm

temperatury w komorze od -30°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RSI1250 (ED)	1 090W	1 270W	1 330W	3,73m ²	1 x 250 mm	500W	298,27 EUR	403,00 EUR
RSI2250 (ED)	1 910W	2 490W	2 710W	7,36m ²	2 x 250 mm	900W	410,38 EUR	541,01 EUR
RSI3250 (ED)	3 040W	3 790W	4 090W	11,00m ²	3 x 250 mm	1 300W	599,87 EUR	686,71 EUR
RSI4250 (ED)	3 590W	4 860W	5 380W	14,60m ²	4 x 250 mm	1 800W	731,64 EUR	818,48 EUR

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RSI

rozstaw lamel 7.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RSI23507 (ED)	4 130W	5 060W	-	13,20m ²	2 x 350 mm	2 800W	818,48 EUR	948,06 EUR
RSI33507 (ED)	5 780W	7 320W	-	18,80m ²	3 x 350 mm	4 096W	1 140,88 EUR	1 287,52 EUR
RSI43507 (ED)	7 960W	9 580W	-	24,40m ²	4 x 350 mm	5 360W	1 495,52 EUR	1 652,56 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie

*- grzałki dostarczane oddzielnie bez wewnętrznej dodatkowej tacy pod parownikiem





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Podsufitowa chłodnica powietrza typu RSV

rozstaw lamel 5.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RSV1200405 (ED)	900W	1 070W	1 130W	2,83m ²	1 x 200 mm	650W	237,02 EUR	274,14 EUR
RSV1200605 (ED)	1 090W	1 380W	1 490W	4,25m ²	1 x 200 mm	650W	266,45 EUR	303,58 EUR
RSV2200405 (ED)	1 470W	1 990W	2 180W	5,15m ²	2 x 200 mm	1 200W	337,48 EUR	385,53 EUR
RSV2200605 (ED)	1 950W	2 600W	2 830W	7,73m ²	2 x 200 mm	1 200W	380,02 EUR	428,06 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie

*- grzałki dostarczane oddzielnie bez wewnętrznej dodatkowej tacy pod parownikiem



Klasyczna chłodnica powietrza typu RC

rozstaw lamel 5.3mm

temperatury w komorze od -30°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RC125-16 (ED)	1 390W	1 730W	1 860W	5,59m ²	1 x 250 mm	750W	351,83 EUR	482,77 EUR
RC225-25 (ED)	2 020W	2 690W	2 940W	7,36m ²	2 x 250 mm	1 350W	445,33 EUR	593,53 EUR
RC225-30 (ED)	2 720W	3 420W	3 700W	11,00m ²	2 x 250 mm	1 350W	501,38 EUR	649,17 EUR
RC325-33 (ED)	3 210W	4 070W	4 440W	11,00m ²	3 x 250 mm	1 950W	628,89 EUR	734,86 EUR
RC325-45 (ED)	3 430W	4 840W	5 410W	16,50m ²	3 x 250 mm	1 950W	690,98 EUR	798,10 EUR
RC425-61 (ED)	5 100W	6 740W	7 380W	21,90m ²	4 x 250 mm	2 700W	972,71 EUR	1 087,84 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Klasyczna chłodnica powietrza typu RCS

rozstaw lamel 4.0mm

temperatury w komorze od -5°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCS1250404 (ED)	-	1 590W	1 660W	7,03m ²	1 x 250 mm	750W	386,98 EUR	479,54 EUR
RCS1250604 (ED)	-	1 770W	1 960W	10,50m ²	1 x 250 mm	750W	424,63 EUR	517,09 EUR
RCS2250404 (ED)	-	3 210W	3 330W	13,90m ²	2 x 250 mm	1 350W	558,17 EUR	658,84 EUR
RCS2250604 (ED)	-	3 580W	3 910W	20,80m ²	2 x 250 mm	1 350W	621,30 EUR	722,07 EUR
RCS3250404 (ED)	-	4 840W	5 010W	20,70m ²	3 x 250 mm	1 950W	726,34 EUR	847,39 EUR
RCS3250604 (ED)	-	5 430W	5 900W	31,10m ²	3 x 250 mm	1 950W	821,70 EUR	941,62 EUR
RCS4250404 (ED)	-	6 460W	6 680W	27,60m ²	4 x 250 mm	2 700W	964,08 EUR	1 119,04 EUR
RCS4250604 (ED)	-	7 280W	7 890W	41,30m ²	4 x 250 mm	2 700W	1 077,44 EUR	1 232,40 EUR

rozstaw lamel 6.0mm

temperatury w komorze od -20°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCS1250406 (ED)	1 150W	1 460W	1 520W	4,90m ²	1 x 250 mm	750W	378,46 EUR	470,91 EUR
RCS1250606 (ED)	1 220W	1 710W	1 870W	7,30m ²	1 x 250 mm	750W	413,71 EUR	505,02 EUR
RCS2250406 (ED)	2 380W	2 950W	3 050W	9,60m ²	2 x 250 mm	1 350W	542,05 EUR	643,86 EUR
RCS2250606 (ED)	2 560W	3 450W	3 790W	14,40m ²	2 x 250 mm	1 350W	596,75 EUR	697,42 EUR
RCS3250406 (ED)	3 620W	4 430W	4 580W	14,30m ²	3 x 250 mm	1 950W	703,87 EUR	823,78 EUR
RCS3250606 (ED)	3 910W	5 220W	5 630W	21,40m ²	3 x 250 mm	1 950W	785,20 EUR	907,40 EUR
RCS4250406 (ED)	4 850W	5 840W	6 030W	19,00m ²	4 x 250 mm	2 700W	933,09 EUR	1 088,88 EUR
RCS4250606 (ED)	5 270W	6 990W	7 520W	28,50m ²	4 x 250 mm	2 700W	1 029,50 EUR	1 185,60 EUR

rozstaw lamel 8.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCS1250408 (ED)	1 050W	1 280W	-	3,80m ²	1 x 250 mm	750W	374,82 EUR	467,17 EUR
RCS1250608 (ED)	1 160W	1 570W	-	5,70m ²	1 x 250 mm	750W	406,43 EUR	498,89 EUR
RCS2250408 (ED)	2 130W	2 580W	-	7,40m ²	2 x 250 mm	1 350W	532,90 EUR	637,42 EUR
RCS2250608 (ED)	2 440W	3 210W	-	11,20m ²	2 x 250 mm	1 350W	583,86 EUR	685,57 EUR
RCS3250408 (ED)	3 230W	3 870W	-	11,10m ²	3 x 250 mm	1 950W	690,98 EUR	812,03 EUR
RCS3250608 (ED)	3 720W	4 850W	-	16,70m ²	3 x 250 mm	1 950W	768,14 EUR	887,02 EUR
RCS4250408 (ED)	4 330W	5 170W	-	14,80m ²	4 x 250 mm	2 700W	915,93 EUR	1 070,16 EUR
RCS4250608 (ED)	5 010W	6 490W	-	22,20m ²	4 x 250 mm	2 700W	1 005,89 EUR	1 161,68 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu
ΔT- przegrzanie





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Klasyczna chłodnica powietrza typu RCMR

rozstaw lamel 4.0mm

temperatury w komorze od -5°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1350604 (ED)	-	6 280W	6 880W	23,90m ²	1 x 350 mm	2 250W	784,16 EUR	889,10 EUR
RCMR2350404 (ED)	-	9 330W	9 860W	24,30m ²	2 x 350 mm	2 500W	938,39 EUR	1 075,36 EUR
RCMR2350804 (ED)	-	11 000W	12 100W	48,60m ²	2 x 350 mm	3 900W	1 244,88 EUR	1 387,36 EUR
RCMR3350604 (ED)	-	15 100W	16 300W	52,00m ²	3 x 350 mm	4 646W	1 581,84 EUR	1 734,72 EUR
RCMR4350604 (ED)	-	20 400W	21 900W	67,60m ²	4 x 350 mm	6 060W	1 990,56 EUR	2 181,92 EUR

rozstaw lamel 6.0mm

temperatury w komorze od -20°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1350606 (ED)	4 370W	5 660W	6 170W	16,50m ²	1 x 350 mm	2 250W	747,76 EUR	851,66 EUR
RCMR2350406 (ED)	6 710W	8 060W	8 520W	16,80m ²	2 x 350 mm	2 500W	933,09 EUR	1 046,24 EUR
RCMR2350806 (ED)	8 710W	11 000W	11 900W	33,50m ²	2 x 350 mm	3 900W	1 205,36 EUR	1 330,16 EUR
RCMR3350606 (ED)	11 800W	14 700W	15 800W	35,90m ²	3 x 350 mm	4 646W	1 532,96 EUR	1 682,72 EUR
RCMR4350606 (ED)	16 300W	19 900W	21 200W	46,70m ²	4 x 350 mm	6 060W	1 905,28 EUR	2 115,36 EUR

rozstaw lamel 8.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1350608 (ED)	3 990 W	5 020 W	-	12,80 m ²	1 x 350 mm	2 250 W	730,60 EUR	833,46 EUR
RCMR2350408 (ED)	5 840 W	6 920 W	-	13,00 m ²	2 x 350 mm	2 500 W	930,90 EUR	1 033,76 EUR
RCMR2350808 (ED)	8 300 W	10 500 W	-	26,00 m ²	2 x 350 mm	3 900 W	1 202,24 EUR	1 320,80 EUR
RCMR3350608 (ED)	10 900 W	13 300 W	-	27,90 m ²	3 x 350 mm	4 646 W	1 521,52 EUR	1 671,28 EUR
RCMR4350608 (ED)	14 900 W	17 800 W	-	36,20 m ²	4 x 350 mm	6 060 W	1 885,52 EUR	2 073,76 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie

*- grzałki dostarczane oddzielnie bez wewnętrznej dodatkowej tacy pod parownikiem





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Klasyczna chłodnica powietrza typu RCMR

rozstaw lamel 4.0mm

temperatury w komorze od -5°C do +12°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1450804 (ED)	-	1 450W	1 620W	59,20m ²	1 x 450 mm	3 960W	1 875,12 EUR	2 067,52 EUR
RCMR2450604 (ED)	-	2 630W	2 820W	74,90m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 620,80 EUR	2 865,20 EUR
RCMR2450804 (ED)	-	2 760W	3 030W	99,90m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 942,16 EUR	3 186,56 EUR
RCMR3450604 (ED)	-	3 850W	4 110W	105,00m ²	3 x 450 mm	8 700W	3 720,08 EUR	3 945,76 EUR
RCMR3450804 (ED)	-	3 860W	4 260W	141,00m ²	3 x 450 mm	8 700W	4 065,36 EUR	4 293,12 EUR
RCMR4450604 (ED)	-	4 730W	5 130W	133,00m ²	4 x 450 mm	9 240W	4 514,64 EUR	4 746,56 EUR
RCMR4450804 (ED)	-	5 240W	5 690W	178,00m ²	4 x 450 mm	9 240W	5 299,84 EUR	5 531,76 EUR

rozstaw lamel 6.0mm

temperatury w komorze od -20°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1450806 (ED)	989W	1 420W	1 580W	40,80m ²	1 x 450 mm	3 960W	1 799,20 EUR	1 992,64 EUR
RCMR2450606 (ED)	1 960W	2 500W	2 660W	51,70m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 524,08 EUR	2 768,48 EUR
RCMR2450806 (ED)	1 995W	2 710W	2 950W	68,90m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 813,20 EUR	3 057,60 EUR
RCMR3450606 (ED)	2 900W	3 620W	3 840W	72,70m ²	3 x 450 mm	8 700W	3 583,84 EUR	3 809,52 EUR
RCMR3450806 (ED)	2 765W	3 840W	4 210W	97,00m ²	3 x 450 mm	8 700W	3 884,40 EUR	4 111,12 EUR
RCMR4450606 (ED)	3 335W	4 430W	4 770W	91,90m ²	4 x 450 mm	9 240W	4 342,00 EUR	4 574,96 EUR
RCMR4450806 (ED)	3 935W	5 140W	5 550W	123,00m ²	4 x 450 mm	9 240W	5 070,00 EUR	5 302,96 EUR

rozstaw lamel 8.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:			powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= +10°C ΔT=10K				bez grzałek	z grzałkami
RCMR1450808 (ED)	944W	1 320W	-	31,70m ²	1 x 450 mm	3 960W	1 761,76 EUR	1 954,16 EUR
RCMR2450608 (ED)	1 780W	2 210W	-	40,10m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 476,24 EUR	2 720,64 EUR
RCMR2450808 (ED)	1 900W	2 520W	-	53,50m ²	2 x 450 mm	6 600W	2 748,72 EUR	2 994,16 EUR
RCMR3450608 (ED)	2 640W	3 220W	-	56,50m ²	3 x 450 mm	8 700W	3 515,20 EUR	3 741,92 EUR
RCMR3450808 (ED)	2 630W	3 550W	-	75,30m ²	3 x 450 mm	8 700W	3 793,92 EUR	4 019,60 EUR
RCMR4450608 (ED)	3 100W	4 020W	-	71,40m ²	4 x 450 mm	9 240W	4 256,72 EUR	4 488,64 EUR
RCMR4450808 (ED)	3 720W	4 730W	-	95,20m ²	4 x 450 mm	9 240W	4 955,60 EUR	5 188,56 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu

ΔT- przegrzanie

*- grzałki dostarczane oddzielnie bez wewnętrznej dodatkowej tacy pod parownikiem





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Przemysłowa chłodnica powietrza typu RCBR-500

z dwoma prędkościami wentylatorów

rozstaw lamel 6.0mm

temperatury w komorze od -20°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:				powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	prędkość 1.300 obr/min		prędkość 1.025 obr/min					bez grzałek	z grzałkami
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K					
RCBR1500606 (ED)	1 240W	1 630W	1 070W	1 360W	32,50m ²	1 x 500 mm	5 600W	1 967,68 EUR	2 232,88 EUR
RCBR1500806 (ED)	1 330W	1 830W	1 140W	1 490W	43,40m ²	1 x 500 mm	5 600W	2 164,24 EUR	2 429,44 EUR
RCBR2500606 (ED)	2 370W	3 190W	2 070W	2 680W	65,10m ²	2 x 500 mm	10 400W	3 232,32 EUR	3 596,32 EUR
RCBR2500806 (ED)	2 810W	3 750W	2 390W	3 040W	86,80m ²	2 x 500 mm	10 400W	3 692,00 EUR	4 056,00 EUR
RCBR3500606 (ED)	3 600W	4 800W	3 130W	4 040W	97,60m ²	3 x 500 mm	15 040W	4 733,04 EUR	5 170,88 EUR
RCBR3500806 (ED)	4 290W	5 670W	3 640W	4 590W	130,00m ²	3 x 500 mm	15 040W	5 514,08 EUR	5 952,96 EUR
RCBR4500606 (ED)	4 820W	6 420W	4 190W	5 390W	130,00m ²	4 x 500 mm	19 840W	6 191,12 EUR	6 876,48 EUR

z dwoma prędkościami wentylatorów

rozstaw lamel 10.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:				powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	prędkość 1.300 obr/min		prędkość 1.025 obr/min					bez grzałek	z grzałkami
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K					
RCBR1500610 (ED)	1 080W	1 370W	943W	1 170W	20,90m ²	1 x 500 mm	5 600W	1 926,08 EUR	2 193,36 EUR
RCBR1500810 (ED)	1 220W	1 600W	1 060W	1 340W	27,90m ²	1 x 500 mm	5 600W	2 111,20 EUR	2 376,40 EUR
RCBR2500610 (ED)	2 090W	2 700W	1 830W	2 310W	41,80m ²	2 x 500 mm	10 400W	3 153,28 EUR	3 518,32 EUR
RCBR2500810 (ED)	2 570W	3 280W	2 200W	2 760W	55,70m ²	2 x 500 mm	10 400W	3 585,92 EUR	3 949,92 EUR
RCBR3500610 (ED)	3 160W	4 070W	2 770W	3 480W	62,70m ²	3 x 500 mm	15 040W	4 614,48 EUR	5 052,32 EUR
RCBR3500810 (ED)	3 910W	4 950W	3 340W	4 160W	83,60m ²	3 x 500 mm	15 040W	5 353,92 EUR	5 793,84 EUR
RCBR4500610 (ED)	4 240W	5 430W	3 700W	4 650W	83,60m ²	4 x 500 mm	19 840W	6 030,96 EUR	6 718,40 EUR

tp- temperatura w pomieszczeniu
ΔT- przegrzanie





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Przemysłowa chłodnica powietrza typu RCBR-630

z dwoma prędkościami wentylatorów

rozstaw lamel 6.0mm

temperatury w komorze od -20°C do +10°C

model	wydajność chłodnicza dla:				powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	prędkość 1.320 obr/min		prędkość 1.010 obr/min					bez grzałek	z grzałkami
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K					
RCBR1630406 (ED)	1 367W	1 731W	1 206W	1 604W	70,05m ²	1 x 630 mm	8 000W	3 575,52 EUR	3 992,56 EUR
RCBR1630606 (ED)	1 769W	2 420W	1 674W	2 206W	105,07m ²	1 x 630 mm	11 200W	3 990,48 EUR	4 528,16 EUR
RCBR1630806 (ED)	2 225W	3 024W	2 008W	2 677W	140,09m ²	1 x 630 mm	15 200W	4 376,32 EUR	5 058,56 EUR
RCBR1631006 (ED)	2 601W	3 521W	2 306W	3 035W	175,11m ²	1 x 630 mm	17 600W	4 952,48 EUR	5 720,00 EUR
RCBR2630406 (ED)	3 182W	3 831W	2 915W	3 527W	140,09m ²	2 x 630 mm	14 000W	5 542,16 EUR	6 048,64 EUR
RCBR2630606 (ED)	3 665W	4 942W	3 366W	4 492W	210,14m ²	2 x 630 mm	19 600W	6 233,76 EUR	6 891,04 EUR
RCBR2630806 (ED)	4 576W	6 165W	4 130W	5 440W	280,18m ²	2 x 630 mm	26 600W	7 080,32 EUR	7 920,64 EUR
RCBR2631006 (ED)	5 359W	7 160W	4 727W	6 154W	350,23m ²	2 x 630 mm	30 800W	7 983,04 EUR	8 934,64 EUR
RCBR3630406 (ED)	4 813W	5 774W	4 409W	5 311W	210,14m ²	3 x 630 mm	21 000W	7 743,84 EUR	8 438,56 EUR
RCBR3630606 (ED)	5 885W	7 193W	4 843W	6 484W	315,21m ²	3 x 630 mm	29 400W	8 708,96 EUR	9 617,92 EUR
RCBR3630806 (ED)	6 668W	8 992W	5 769W	7 893W	420,28m ²	3 x 630 mm	39 900W	9 862,32 EUR	11 040,64 EUR
RCBR3631006 (ED)	7 566W	10 588W	6 654W	8 973W	525,34m ²	3 x 630 mm	46 200W	11 435,84 EUR	12 776,40 EUR
RCBR4630406 (ED)	5 407W	7 172W	5 042W	6 653W	280,18m ²	4 x 630 mm	29 000W	10 198,24 EUR	10 926,24 EUR
RCBR4630606 (ED)	7 636W	9 990W	6 845W	9 068W	420,28m ²	4 x 630 mm	40 600W	11 756,16 EUR	13 006,24 EUR
RCBR4630806 (ED)	9 309W	12 454W	8 386W	10 969W	560,37m ²	4 x 630 mm	55 100W	12 920,96 EUR	14 142,96 EUR
RCBR4631006 (ED)	10 891W	14 442W	9 581W	12 394W	700,46m ²	4 x 630 mm	63 800W	14 967,68 EUR	16 350,88 EUR

z dwoma prędkościami wentylatorów

rozstaw lamel 10.0mm

temperatury w komorze od -35°C do +4°C

model	wydajność chłodnicza dla:				powierzchnia wymiany ciepła	wentylatory	moc grzałek elektrycznych	cena	
	prędkość 1.310 obr/min		prędkość 1.000 obr/min					bez grzałek	z grzałkami
	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K	tp= -20°C ΔT=10K	tp= 0°C ΔT=10K					
RCBR1630410 (ED)	1 066W	1 368W	991W	1 268W	43,69m ²	1 x 630 mm	8 000W	3 479,84 EUR	3 898,96 EUR
RCBR1630610 (ED)	1 522W	1 961W	1 389W	1 784W	65,54m ²	1 x 630 mm	11 200W	3 846,96 EUR	4 385,68 EUR
RCBR1630810 (ED)	1 931W	2 465W	1 734W	2 212W	87,39m ²	1 x 630 mm	15 200W	4 187,04 EUR	4 869,28 EUR
RCBR1631010 (ED)	2 293W	2 903W	2 038W	2 578W	109,23m ²	1 x 630 mm	17 600W	4 669,60 EUR	5 438,16 EUR
RCBR2630410 (ED)	2 515W	2 883W	2 250W	2 645W	87,39m ²	2 x 630 mm	14 000W	5 360,16 EUR	5 867,68 EUR
RCBR2630610 (ED)	3 128W	3 975W	2 845W	3 610W	131,08m ²	2 x 630 mm	19 600W	5 960,24 EUR	6 619,60 EUR
RCBR2630810 (ED)	3 964W	4 994W	3 548W	4 470W	174,77m ²	2 x 630 mm	26 600W	6 717,36 EUR	7 557,68 EUR
RCBR2631010 (ED)	4 698W	5 875W	4 159W	5 205W	218,46m ²	2 x 630 mm	30 800W	7 443,28 EUR	8 395,92 EUR
RCBR3630410 (ED)	3 755W	4 335W	3 394W	3 976W	131,08m ²	3 x 630 mm	21 000W	7 482,80 EUR	8 178,56 EUR
RCBR3630610 (ED)	4 384W	5 811W	4 064W	5 304W	196,62m ²	3 x 630 mm	29 400W	8 317,92 EUR	9 231,04 EUR
RCBR3630810 (ED)	5 581W	7 320W	5 042W	6 586W	262,16m ²	3 x 630 mm	39 900W	9 342,32 EUR	10 520,64 EUR
RCBR3631010 (ED)	6 642W	8 646W	5 938W	7 687W	327,70m ²	3 x 630 mm	46 200W	10 663,12 EUR	12 005,76 EUR
RCBR4630410 (ED)	4 446W	5 598W	4 081W	5 174W	174,77m ²	4 x 630 mm	29 000W	9 850,88 EUR	10 580,96 EUR
RCBR4630610 (ED)	6 349W	8 008W	5 760W	7 264W	262,16m ²	4 x 630 mm	40 600W	11 236,16 EUR	12 485,20 EUR
RCBR4630810 (ED)	8 032W	10 053W	7 178W	8 988W	349,54m ²	4 x 630 mm	55 100W	12 227,28 EUR	13 449,28 EUR
RCBR4631010 (ED)	9 511W	11 821W	8 408W	10 461W	436,93m ²	4 x 630 mm	63 800W	13 938,08 EUR	15 324,40 EUR





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Chłodnica typu RDF250 z jednym rzędem wentylatorów

model	wentylatory	prędkość wentylatora	głośność z 10 m	wydajność dla $\Delta T=15K$	pobór mocy	pobór prądu	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
							w. stand.	wersji ED	w. stand.	wersji ED	
RDF1250 (ED)	1 x 250 mm	483obr/min	46,0dB (A)	800W	60W	0,50 A	11,60kg	12,10kg	281,53 EUR	331,66 EUR	27,85 EUR
RDF2250 (ED)	2 x 250 mm	1 052obr/min	36,0dB (A)	1 650W	120W	1,00 A	18,20kg	19,20kg	424,01 EUR	498,58 EUR	55,70 EUR
RDF3250 (ED)	3 x 250 mm	1 621obr/min	46,0dB (A)	2 500W	180W	1,50 A	27,40kg	28,90kg	573,14 EUR	656,66 EUR	83,55 EUR
RDF4250 (ED)	4 x 250 mm	2 162obr/min	36,0dB (A)	3 150W	240W	2,00 A	34,50kg	36,50kg	745,58 EUR	831,27 EUR	111,40 EUR



Chłodnica typu RDF350 z jednym rzędem wentylatorów

model	wentylatory	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W		pobór mocy w W		pobór prądu w A		waga skraplacza w: kg		cena netto		dopłata do silnika EC
			1050obr/min	1350obr/min	1050obr/m	1350obr/m	1050obr/m	1350obr/m	w. stand.	wersji ED	w. stand.	wersji ED	
RDF23503 (ED)	2 x 350 mm	46,0	642	767	280	300	1,24	1,32	38,50	41,00	936,31 EUR	1 018,78 EUR	149,76 EUR
RDF33503 (ED)	3 x 350 mm	36,0	892	1 064	420	450	1,86	1,98	54,00	57,50	1 294,80 EUR	1 468,48 EUR	224,64 EUR
RDF43503 (ED)	4 x 350 mm	46,0	1 200	1 424	560	600	2,48	2,64	65,40	69,90	1 644,24 EUR	1 846,00 EUR	299,52 EUR
RDF53503 (ED)	5 x 350 mm	36,0	1 420	1 688	700	750	3,10	3,30	79,70	85,50	2 083,12 EUR	2 326,48 EUR	374,40 EUR

Chłodnica typu RDF350 z jednym rzędem wentylatorów

model	wentylatory	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W		pobór mocy w W		pobór prądu w A		waga skraplacza w: kg		cena netto		dopłata do silnika EC
			1050obr/min	1350obr/min	1050obr/m	1350obr/m	1050obr/m	1350obr/m	w. stand.	wersji ED	w. stand.	wersji ED	
RDF23507 (ED)	2 x 350 mm	46,0	452	508	280	300	1,24	1,32	37,90	40,40	854,88 EUR	1 006,93 EUR	149,76 EUR
RDF33507 (ED)	3 x 350 mm	36,0	582	646	420	450	1,86	1,98	53,10	56,60	1 278,16 EUR	1 449,76 EUR	224,64 EUR
RDF43507 (ED)	4 x 350 mm	46,0	811	910	560	600	2,48	2,64	64,30	68,80	1 595,36 EUR	1 798,16 EUR	299,52 EUR
RDF53507 (ED)	5 x 350 mm	36,0	921	1 013	700	750	3,10	3,30	78,30	84,10	1 946,88 EUR	2 292,16 EUR	374,40 EUR





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Chłodnica typu **RDFR 500** z jednym rzędem wentylatorów

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								w. stand.	wersja ED	w. stand.	wersja ED	
RDFRV1500604 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	42,0	23 000	770	1,70	81,30kg	90,70kg	2 858,96 EUR	3 161,60 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	1 025	36,5	20 500	490	0,84					
RDFRV1500804 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	32,0	17 700	770	1,70	88,00kg	97,40kg	3 046,16 EUR	3 348,80 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	1 025	28,0	16 300	490	0,84					
RDFRS1500604 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	42,0	24 800	290	0,74	80,00kg	89,40kg	2 852,72 EUR	3 156,40 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	590	36,5	21 900	150	0,36					
RDFRV2500604 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	32,0	18 700	1 540	3,40	137,20kg	153,20kg	4 333,68 EUR	4 694,56 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	1 025	28,0	17 000	980	1,68					
RDFRV2500804 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	44,5	44 400	1 540	3,40	151,70kg	167,70kg	4 755,92 EUR	5 115,76 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	1 025	39,0	39 800	980	1,68					
RDFRS2500604 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	34,5	34 300	580	1,48	134,60kg	150,60kg	4 323,28 EUR	4 683,12 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	590	30,5	31 600	300	0,72					
RDFRV3500604 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	44,5	48 600	2 310	5,10	196,60kg	219,30kg	6 705,92 EUR	7 171,84 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	1 025	39,0	43 000	1 470	2,52					
RDFRV3500804 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	34,5	36 700	2 310	5,10	220,30kg	243,00kg	7 480,72 EUR	7 946,64 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	1 025	30,5	33 300	1 470	2,52					
RDFRS3500604 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	46,5	65 500	870	2,22	192,70kg	215,40kg	6 690,32 EUR	7 156,24 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	590	41,0	58 600	450	1,08					
RDFRV4500604 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	36,5	51 100	3 080	6,80	249,60kg	279,00kg	8 898,24 EUR	9 566,96 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	1 025	32,5	46 400	1 960	3,36					
RDFRV4500804 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	46,5	70 500	3 080	6,80	280,60kg	310,00kg	9 830,08 EUR	10 499,84 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	1 025	41,0	62 600	1 960	3,36					
RDFRS4500604 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	36,5	53 800	1 160	2,96	244,40kg	273,80kg	8 876,40 EUR	9 546,16 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	590	32,5	48 800	600	1,44					





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

RIVACOLD

Chłodnica typu RDFR 500 z jednym rzędem wentylatorów

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								w. stand.	wersji ED	w. stand.	wersja ED	
RDFRV1500608 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	49,5	47 100	770	1,70	77,20kg	86,60kg	2 798,64 EUR	3 101,28 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	1 025	43,5	41 100	490	0,84					
RDFRV1500808 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	35,5	32 900	770	1,70	82,60kg	92,00kg	2 966,08 EUR	3 268,72 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	1 025	29,5	28 200	-	-					
RDFRS1500608 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	29,5	26 300	290	0,74	75,90kg	85,30kg	2 793,44 EUR	3 096,08 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	590	23,5	22 100	150	0,36					
RDFRS1500808 (ED)	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	49,5	51 500	-	-	81,30kg	90,70kg	2 959,84 EUR	3 263,52 EUR	824,82 EUR
		GWIAZDA	590	43,5	44 400	150	0,36					
RDFRV2500608 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	25,5	35 000	1 540	3,40	129,00kg	145,00kg	4 213,04 EUR	4 573,92 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	1 025	29,5	29 800	980	1,68					
RDFRV2500808 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	29,5	27 500	1 540	3,40	140,80kg	156,60kg	4 594,72 EUR	4 954,56 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	1 025	23,5	23 100	-	-					
RDFRS2500608 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	52,5	94 500	580	1,48	126,40kg	142,40kg	4 202,64 EUR	4 562,48 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	590	46,5	82 300	300	0,72					
RDFRS2500808 (ED)	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	38,5	65 900	-	-	138,20kg	154,20kg	4 584,32 EUR	4 944,16 EUR	1 649,65 EUR
		GWIAZDA	590	32,5	56 400	300	0,72					
RDFRV3500608 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	32,5	52 700	2 310	5,10	184,30kg	207,00kg	6 526,00 EUR	6 991,92 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	1 025	26,5	44 500	1 470	2,52					
RDFRV3500808 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	52,5	105 000	2 310	5,10	203,90kg	226,60kg	7 240,48 EUR	7 706,40 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	1 025	46,5	89 800	-	-					
RDFRS3500608 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	38,5	70 600	870	2,22	180,40kg	203,10kg	6 510,40 EUR	6 975,28 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	590	32,5	60 000	450	1,08					
RDFRS3500808 (ED)	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	32,5	55 300	-	-	200,00kg	222,70kg	7 223,84 EUR	7 689,76 EUR	2 474,47 EUR
		GWIAZDA	590	26,5	46 500	450	1,08					
RDFRV4500608 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	54,0	135 000	3 080	6,80	233,20kg	262,60kg	8 658,00 EUR	9 326,72 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	1 025	48,0	119 000	1 960	3,36					
RDFRV4500808 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 300	40,0	95 800	3 080	6,80	258,70kg	288,10kg	9 508,72 EUR	10 178,48 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	1 025	34,0	83 300	-	-					
RDFRS4500608 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	34,0	77 100	1 160	2,96	228,00kg	257,40kg	8 635,12 EUR	9 304,88 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	590	28,0	66 100	600	1,44					
RDFRS4500808 (ED)	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	870	54,0	151 000	-	-	253,50kg	282,90kg	9 486,88 EUR	10 156,64 EUR	3 299,30 EUR
		GWIAZDA	590	48,0	130 000	600	1,44					

